

TECHNICAL DATA

FO-R&D-02

Rev : 001
Rev. Date : Jan 2008

CARGLOSS RELEASE AGENT **SPESIFIKASI UMUM**

I. PENGENALAN PRODUK :

Cargloss Release Agent adalah releasing agent berbahan dasar silikon untuk industri plastik injeksi yang mempunyai sifat paintable (dapat dilakukan pengecatan), dikemas dalam bentuk aerosol sehingga mudah digunakan. Dipakai untuk mould (cetakan) plastik dan karet.



II. SPESIFIKASI :

1. Kemasan* : Aerosol can 300 mL
2. Mudah digunakan
3. Tidak berbau
4. Paintable (dapat dilapisi cat)

III. CARA PEMAKAIAN

1. Bersihkan permukaan dari debu dan lainnya, bila permukaan karet cuci dengan detergen dan dikeringkan.
2. Kocok dengan baik, semprotkan secara tegak dengan jarak 20-30 cm dari permukaan rata.
3. Jika cairan berlebihan, bersihkan dengan kain bersih.
4. Biarkan selama kira-kira 3 menit hingga kering.

IV. PERINGATAN :

1. Mengandung gas pendorong yang mudah terbakar
2. Jangan disemprotkan dan hindarkan dari api
3. Jangan ditusuk
4. Simpan ditempat yang suhunya tidak melebihi 49°C atau 120°F
5. Gunakan ditempat yang mempunyai ventilasi baik dan gunakan secukupnya.

* Dapat diorder sesuai permintaan customer.

Tanti W.	Winda Y.	Indra S.
Dibuat	Diperiksa	Disetujui