



TECHNICAL DATA

FO-R&D-02

Rev : 001
Rev. Date : Jan 2008

AEROX 800 SERIES SPESIFIKASI UMUM

I. PENGENALAN PRODUK :

- Jenis : Cat berbahan dasar Acrylic yang dikemas kedalam aerosols dengan menggunakan Gas yang ramah lingkungan (non CFC)
- Pemakaian cat : Dipakai untuk pengecatan ulang part plastik maupun metal pada part motor, alat dan lain sebagainya
- Sifat – sifatnya :
- Mudah digunakan siapa saja dan dimana saja
- Cepat kering
- Daya rekat yang baik
- Gloss yang cukup tinggi

II. SPESIFIKASI DATA PADA CAT BASAH :

1. Kehalusan : Max. 10 Micron
2. Warna :
- **Standard color** untuk *tutup merah*
- **Original Motor color** untuk *tutup Putih Transparant*
- **Custom dan Spesial color** untuk *tutup Hitam*
3. Kemasan : Aerosol Can 300 ml
4. Valve/ Nozzle :
- **Bulat** untuk warna standard
- **Kipas** untuk warna original motor, custom color dan spesial color

III. CARA PEMAKAIAN :

- Kocok dahulu sebelum digunakan $\pm$ 30 detik
- Bersihkan benda yang akan dicat dari minyak, karat & kotoran / debu.
- Semprotkan 10 – 15 cm dari benda yang akan dicat secara vertical / horizontal
- Hindari lapisan cat yang terlalu tebal.
- Lakukan pengecatan ulang setelah dibiarkan sekurang-kurangnya 5' untuk hasil maksimal sebanyak 3x.
- Biarkan kering pada temperatur ruang (25 – 30°C) ditempat yang bersih
- Jangan gunakan didekat sumber api dan panas
- Gunakan alat pelindung diri

IV. SPESIFIKASI PADA LAPISAN CAT :

1. Kilap setelah Clear Coat (sudut 60°) : Doff, Semi Gloss, Full Gloss
2. Kekerasan (Mitsubishi Uni Pencil) : HB - F
3. Daya rekat (100/100) : Plastik & Metal OK
4. Daya sebar : 0.5 – 1 m²/ can dengan 2 – 3x spray

- Technical data ini dibuat secara umum, untuk technical data yang lebih detail akan dibuat sesuai permintaan customer.

Dibuat	Diperiksa	Disetujui